



RNC : 131-35059-3 RPE: 88269

DIRECCION ADMINISTRATIVA
Ayuntamiento Pedro Brand



PROCESO
AMPB-DAF-CM-2025-0003

TITULO DEL PROCESO

**ADQUISICIÓN DE GOMAS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS EN EL DEPARTAMEN**

FICHA TECNICA

MULTISERVICES 24 FL, SRL

ITEM-1

VALVOLINE ALL-FLEET ACEITE DE MOTOR DIESEL SAE 20W50 55GL

Especificaciones

Valvoline All-Fleet Plus SAE 20W-50 está elaborado con aditivos que cumplen los siguientes requerimientos:

- Tipo CI-4/SL
- Mercedes Benz
- Volvo
- Renault
- Mack
- DDC
- Cummins
- ACEA E/A
- Global
- Caterpillar
- JASO
- MAN
- MTU



Rendimiento, Características y Ventajas

- Lubricante calificado para motores diésel de alto rendimiento
- Aceite para intervalos extendidos de drenado (50,000 KILOMETROS, en motores Diesel) *
- Gran poder detergente-dispersante, que mantiene más limpio el motor
- Excelente control de depósitos a altas y bajas temperaturas.
- Máximo rendimiento y reducción de gastos de operación y mantenimiento.
- Excelente relación viscosidad-temperatura, para mejorar el arranque en frío y el trabajo en caliente.

FICHA TECNICA

MULTISERVICES 24 FL, SRL

ITEM-2

VALVOLINE ACEITE HIDRAULICO AW68 55GL



HYDRAULIC AW 68 es un fluido hidráulico de alta calidad con protección contra la oxidación y el óxido, diseñado para aplicaciones generales en sistemas hidráulicos, tanto en unidades móviles como fijas. El producto refuerza aún más la transmisión hidráulica con inhibidores de óxido y espuma. También se puede utilizar como aceite de circulación y aceite para engranajes sin presión extrema.

ESPECIFICACIONES

HIDRÁULICO AW68, Los beneficios adicionales del producto incluyen:

- Control de depósitos a alta temperatura: mantenga el sistema limpio.
- Adecuado para todo tipo de bombas: bombas de pistón, de paletas y de engranajes.
- Protección de espuma: menor desgaste, bajo nivel de ruido.
- Inhibición de la oxidación.
- Inhibición de corrosión y óxido.

